

**建設機械用油圧作動油規格 (JCMAS P041:2004,JCMAS P042:2004) 運用マニュアル  
正 誤 表 (2014 年 4 月改正)**

箇条・段落	頁	位置	誤	正
表紙	1	-	(平成 24 年 4 月改正)	(平成 26 年 4 月改正)
書式-2a-2	3-7	-	ASTMD 6 9 7 2	ASTMD 6 9 7 3
書式-2b-2	3-11,	-	ASTMD 6 9 7 2	ASTMD 6 9 7 3
書式-4	3-22,	-	ASTMD 6 9 7 2	ASTMD 6 9 7 3
書式-7a-2	3-26,	-	ASTMD 6 9 7 2	ASTMD 6 9 7 3
書式-7b-2	3-30,	-	ASTMD 6 9 7 2	ASTMD 6 9 7 3
Table. A (注 1)	5-2	-	ASTMD 6 9 7 2	ASTMD 6 9 7 3
書式-2c-1	3-14	シール材 浸漬試験 NBR	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-2c-1	3-14	シール材 浸漬試験 NBR	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-2c-1	3-14	シール材 浸漬試験 HNBR	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-2c-1	3-14	シール材 浸漬試験 HNBR	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-2c-1	3-14	シール材 浸漬試験 AU	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-2c-1	3-14	シール材 浸漬試験 AU	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-2d-1	3-17	シール材 浸漬試験 NBR	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-2d-1	3-17	シール材 浸漬試験 NBR	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-2d-1	3-17	シール材 浸漬試験 HNBR	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-2d-1	3-17	シール材 浸漬試験 HNBR	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-2d-1	3-17	シール材 浸漬試験 AU	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-2d-1	3-17	シール材 浸漬試験 AU	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)

箇条・段落	頁	位置	誤	正
書式-7c-1	3-33	シール材 浸漬試験 NBR	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-7c-1	3-33	シール材 浸漬試験 NBR	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-7c-1	3-33	シール材 浸漬試験 HNBR	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-7c-1	3-33	シール材 浸漬試験 HNBR	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-7c-1	3-33	シール材 浸漬試験 AU	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-7c-1	3-33	シール材 浸漬試験 AU	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-7d-1	3-36	シール材 浸漬試験 NBR	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-7d-1	3-36	シール材 浸漬試験 NBR	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-7d-1	3-36	シール材 浸漬試験 HNBR	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-7d-1	3-36	シール材 浸漬試験 HNBR	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)
書式-7d-1	3-36	シール材 浸漬試験 AU	引っ張り強さ変化率 (%)	体積変化率 (%)
書式-7d-1	3-36	シール材 浸漬試験 AU	体積変化率 (%)	引っ張り強さ変化率 (%)